

DESCRIZIONE: **Assorbenti granulari - Sepiolite**

CODICE: **N 9917 7000**

Assorbente ignifugo professionale a base di sepiolite di alta qualità, minerale altamente poroso
Ideale per assorbire istantaneamente liquidi di vario genere come p.es. olio, benzina, acqua, ecc.
Adatto per impiego in ambienti interni ed esterni
Da utilizzare nella forma naturale al 100%, non occorre miscelare
In confezione da 10 kg

Analisi mineralogica (XRD)

Sepiolite	80 %	± 10 %
-----------	------	--------

Densità (BS 1460)	0.65 g/cc	± 0.05 g/cc
--------------------------	-----------	-------------

pH (sospensione 10% in acqua)	8.5	± 0.5
--------------------------------------	-----	-------

Assorbimento (metodo Ford)

Acqua	125 %	± 20 %
-------	-------	--------

Olio	60 %	± 10 %
------	------	--------

Umidità (IR)	Max. 10 %
---------------------	-----------

Distribuzione granulometrica

> 1.18 mm	Max. 7 %	
1.18 - 1.00 mm	30 %	± 6 %
1.00 - 0.85 mm	40 %	± 5 %
0.85 - 0.50 mm	24 %	± 6 %
0.50 - 0.25 mm	Max. 8 %	
< 0.25 mm	Max. 1 %	