

SCHEDA TECNICA*Prodotto:***Spray professionale «ELECTRONICOIL»***Articolo:***K 3829/2**

GENERALITA': Spray idoneo per apparecchiature elettroniche, relè, contatti, centraline e semiconduttori. Penetra rapidamente e con facilità in zone di difficile accesso. Evapora in pochi secondi senza lasciare residui. È idrorepellente e previene la corrosione.

Suitable for electric equipment, relays, contacts, switchboards, semi-conductors. Penetrates quickly and easily in otherwise hard to reach areas. Quick evaporation, no remainders..

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ferramenta automobilistico, ufficio, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, office, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': disossidante, antiossidante, ad evaporazione rapida

PROPERTIES: deoxidizer, antioxidant, quick evaporation

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Punto di goccia espresso in °C,

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

NORMA ASTM

ASTM regulation

liquido/limpido, senza colore liquid/limpid, colorless

senza odore/odorless

valore minimo D-566

inferiore a 0°C/less than 0°C

0,96 gr/ml c. circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC TOOLS S.p.A.

Tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC TOOLS S.p.A.

Such document is prepared according to the European Union norms and regulations