

DESCRIZIONE: *Spray professionali «SEPRENE 2»*

CODICE: *K 3830 2000*

GENERALITA': E' un prodotto che assicura un'azione antiadesiva senza l'ausilio dei siliconi. Protegge le superfici trattate grazie alla formazione di una pellicola monomolecolare resistente all'ossidazione ed agli agenti chimici, evitando quindi l'accumulo di sporco. Può essere utilizzato anche come lucidante per cruscotto e scivolante per legno e plastica. Si consiglia l'utilizzo in tutti quei casi dove, come successive lavorazioni, ci sia verniciatura, stampa, applicazione di etichette etc.

SETTORI di APPLICAZIONE: ricambio automobilistico, nautica, ferramenta ed industria

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

PROPRIETA': la formulazione senza siliconi è particolarmente adatta ad ambienti quali le aree di verniciatura

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/smell

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility in water

Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

NORMA ASTM

ASTM regulation

liquido/incolore paglierino

inodore

inferiore a 0°C/less than 0°C

0,71 gr/ml circa/approx

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC TOOLS S.p.A.

Tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC TOOLS S.p.A.

Such document is prepared according to the European Union norms and regulations