

## SCHEDA TECNICA

Prodotto:

**Spray professionale «LUBRIFRESH»**

N° di articolo:

**K 3833/6 400 ml**



**GENERALITA':** Olio intero, appositamente formulato per operazioni di filettatura di materiali ferrosi, non ferrosi e relative leghe. La particolare scelta degli oli di base e degli additivi untuosanti e per estreme pressioni lo rendono idoneo a lavorazioni particolarmente gravose come ad esempio acciai legati.

**COMPOSIZIONE:** Olio da taglio integrale pressurizzato con GPL.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- Aspetto: contenitore aerosol
- Colore: rosso
- Odore: caratteristico di solvente
- Densità: 0,80 kg/l a 20°C
- Pressione a 20°C: 3,0 bar
- Viscosità: 1500 cSt a 40°C (viscosità cinetica dell'olio)
- Temperatura d'infiammabilità del prodotto aerosol: inferiore a 21°C

### MODALITA' D'USO:

Nelle lavorazioni di taglio, spruzzare lungo il filo della lama ad intervalli regolari, tenendo la bombola in posizione verticale, da una distanza di 20–25 cm.

Nelle operazioni di foratura e filettatura spruzzare sul punto da lavorare.

Il prodotto resta aderente su ogni tipo di superficie.

### AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C.

Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpi incandescenti.

Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione.

Evitare di spruzzare direttamente negli occhi.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non respirare gli aerosol. Utilizzare in luogo ben ventilato.

Non fumare.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

### INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA:

- R 12 Estremamente infiammabile
- R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
- R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

### SIMBOLI SULLA CONFEZIONE:

Fiamma con F+

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano alcuna responsabilità da parte della ABC Tools S.p.A. Sarà cura dell'utilizzatore verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione.

I dati riportati nella presente tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto:

queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.