

SCHEMA TECNICA*Prodotto:***Spray professionale «SILICONOIL»***Articolo:***K 3839**

GENERALITA': Spray a base siliconica esente da solventi, ha ottime proprietà antiadesive e caratteristiche di scivolamento. E' usato come distaccante nelle industrie della gomma, plastica e legno. Previene le screpolature di particolari in gomma.

A silicone based spray, the product is solvent free. Highly anti-adhesive properties; effective sliding and detaching agent in rubber, plastic and wood industries. Prevents rubber cracks.

SETTORI DI APPLICAZIONE:

officine meccaniche, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': rantiadesivo, antiossidante, anti corrosivo

PROPERTIES: antiadhesive, antioxidant and anti corrosion characteristics

CARATTERISTICHE:

NORMA ASTM VMD 77

Characteristics ASTM regulation

Aspetto/Visual aspect A vista liquido/limpido, senza colore liquid/limpid, colorless

Odore/Smell nessuno/odorless

pH. N.a.

Flash point inferiore a 0°C/less than 0°C

Densità relativa/relative density 0,90 gr/ml c. circa/approx.

Solubilità in acqua/solubility water insolubile/insoluble

Solubilità lipida/Lipid solubility solubile/soluble

Metalli pesanti/Heavy metals non contiene/does not contain

SICUREZZA ED ASPETTI AMBIENTALI:

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;

tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;

such document is prepared according to the European Union norms and regulations