

SCHEDA TECNICA

Prodotto:

Spray professionale «FILETTOIL»

Articolo:

K 3845



GENERALITA': Prodotto multifunzione con proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. Viene utilizzato come scivolante e distaccante nell'industria della gomma, plastica e del legno, presenta un elevato potere idrorepellente ed antistatico. Protegge e lucida plastica e gomma prevenendone la screpolatura.
The product holds strong anti-adhesive, lubricating and detaching properties. Industrial fields of application are those of rubber, plastic and wood. Water repellent and antistatic properties.

SETTORI di APPLICAZIONE: ricambio automobilistico, aria condizionata e idraulica, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: automotive aftermarket, air conditioning and hydraulics, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': lubrificanti, antiadesive e distaccanti; idrorepellente ed antistatico

PROPERTIES: lubricating, antiadhesive, detaching properties; water repellent and antistatic

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTIC

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Punto di goccia

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

NORMA ASTM VMD21

ASTM regulation

liquido/incolore liquid/colorless

caratteristico/typical

espresso in °C, valore minimo D-566

0,71 gr/ml c. circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC Tools S.p.A.

tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC Tools S.p.A.

such document is prepared according to the European Union norms and regulations