

FLEX Trapani avvitatori a batteria

Corpo robusto in pressofusione di alluminio con impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
Dotati di **Electronic Management System (EMS)** che protegge la macchina aumentandone la durata e l'efficienza - Rotazione destrorsa e sinistrorsa con pulsante di sicurezza
Con 2 velocità di rotazione, funzione percussione e freno elettronico ad azione rapida
Luce a LED per illuminare la zona di lavoro con funzione di illuminazione notturna

Tipo con batteria da 18V

Con motore a 4 poli ad alto rendimento e lunga durata

Mandrino autoserrante in metallo con anello di fermo e blocco automatico, apertura 1,5÷13 mm

Adatto per impiego con tutte le batterie da 18V

Fornito in valigetta **completa di 2 batterie da 18V - 2,5 Ah, caricabatteria**, impugnatura supplementare, clip per cintura e portabit

Batteria	V	18		
Coppia max.	Nm	1 ^a vel. 52 / 2 ^a vel. 65		
N° regolazioni coppia		24 + 1 avvitatore		
Giri/min a vuoto		1 ^a vel. 0 ÷ 380 / 2 ^a vel. 0 ÷ 1650		
Percussioni/min a vuoto		1 ^a vel. 0 ÷ 4940 / 2 ^a vel. 0 ÷ 21450		
Peso (senza batteria)	kg	1,4		
Codice E 1090 1018	E 1090/1	Cad. €		1



18 V
2,5 Ah

Inserti per viti con supporto magnetico → A 5 pag. 45



E 3

FLEX Smerigliatrice a batteria

Con **Electronic Management System (EMS)** che protegge la macchina aumentandone la durata e l'efficienza

Motore senza carboncini, ad alto rendimento e lunga durata

Con avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e blocco antiravvio

Tripla protezione antipolvere che riduce l'usura del motore e ne prolunga la durata

Griglia di protezione rinforzata sulla testa dell'avvolgimento

Fornita in valigetta **completa di 2 batterie da 18 V - 5,0 Ah, caricabatteria**, impugnatura supplementare per impiego ambidestro, cuffia di protezione regolabile senza chiavi, flangia di serraggio e chiavi di servizio

Batteria	V	18		
Ø disco abrasivo max.	mm	125		
Giri/vuoto max.		8500		
Attacco utensile	M	14		
Peso senza batteria.	kg	1,7		
Codice E 1090 5125	E 1090/5	Cad. €		1



18 V
5,0 Ah

Batterie agli ioni di Litio (Li-ion) per utensili a batteria FLEX

Dotate di sistema di raffreddamento brevettato e indicatore della carica residua

Protette con la penetrazione di polvere e spruzzi di acqua

Con Electronic Management System (EMS) che protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza

Tensione	V	18 - 2,5 Ah	18 - 5 Ah
Codice		E 1090 8025	E 1090 8005
E 1090/8	Cad. €		



2,5 Ah



5 Ah

Caricabatteria per batterie agli ioni di Litio (Li-ion) da 18,0V

Con sistema di raffreddamento della batteria

Protezione da surriscaldamento, scarica elettrica e sovraccarico

Ampio display LCD per la diagnostica della batteria e lo stato di carica

Durata ricarica: ca. 40 min. per 18,0V / 2,5 Ah e ca. 50 min. per 18,0V / 5,0 Ah

Permette di raggiungere l'80% della capacità di carica dopo circa 30 min

Codice E 1090 9000	E 1090/9	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	--	---



Dischi abrasivi per macchine portatili → D 7 pag. 430