

## Utensili da tornio

In acciaio utensile - Esecuzione destra


### BARRE ALESATRICI PER INSERTI POSITIVI (7°)

Tipo con bloccaggio a vite - Con vite e chiave di servizio

Per alesatura interna a 95° - Senza inserti


#### Esecuzione con stelo in acciaio

Diametro stelo	mm	8	10	12	16	20	25
Codice	F 0720 ....	1008	1010	1012	1016	1020	1025
<b>F 720/1</b>	Cad. €						
Per fori Ø min.	mm	9	13	17	22	25	32
Lunghezza stelo	mm	100	125	150	200	250	300
Tipo		S08H SCLCR-06	S10K SCLCR-06	S12M SCLCR-06	S16R SCLCR-09	S20S SCLCR-09	S25T SCLCR-09



#### Esecuzione con foro interno per la lubrorefrigerazione dell'inserto e stelo in metallo duro integrale

Diametro stelo	mm	8	10	12	16	20
Codice		F 0720 2008	F 0720 2010	F 0720 2012	F 0720 2016	F 0720 2020
<b>F 720/2</b>	Cad. €					
Per fori Ø min.	mm	9	13	16	22	25
Lunghezza stelo	mm	125	150	180	230	250
Tipo		E08K SCLCR-06	E10M SCLCR-06	E12Q SCLCR-09	E16R SCLCR-09	E20S SCLCR-09



#### Inserti in metallo duro rivestiti al TiN - 10 pz.

Adatto per stelo	Ø mm	8 ÷ 12	12 ÷ 20
Codice		F 0720 4001*	F 0720 4002*
<b>F 720/4</b>	Cad. €		
Forma	CCMT	06024 SW1	09T304 SW1



#### Viti di fissaggio di ricambio per barre alesatrici F 720/1 e F 720/2

Adatta per stelo	Ø mm	8 ÷ 12	12 ÷ 20
Codice		F 0721 5001	F 0721 5002
<b>F 721/5</b>	Cad. €		



#### Assortimento di barre alesatrici F 720/1

Composto da:

4 barre con Ø stelo 8 - 10 - 12 - 16 mm complete di inserti e viti, già montate

6 inserti di ricambio in metallo duro F 720/4

1 giravite TORX T7 di servizio A 1487/8

In contenitore di resina sintetica

Codice F 0721 7000	<b>F 721/7</b>	Cad. €	1
--------------------	----------------	--------	---



Giraviti per viti «TORX®» → A 0 pag. 26

## UTENSILI PER TRONCATURA

#### Base portalama con viti di fissaggio e chiave di servizio

Altezza codolo	mm	20	25
Codice		F 0724 1020	F 0724 1025
<b>F 724/1</b>	Cad. €		
Dimensioni LxPxh	mm	90x36x38	110x36x48
Tipo		PTNn 20	PTNn 2532



#### Lame portainseri in acciaio utensile per base F 724/1

Grandezza		1	2
Codice		F 0724 3001	F 0724 3002
<b>F 724/3</b>	Cad. €		
Dimensioni LxPxh	mm	110x4,1x26	150x3,1x32
Adatte per base		F 724/1 mm 20	F 724/1 mm 25
Tipo		150.19-20-4	150.19-25-3



#### Inserti in metallo duro rivestito al TiN per lame F 724/3 - 10 pz.

Grandezza		1	2
Codice		F 0724 4001*	F 0724 4002*
<b>F 724/4</b>	Cad. €		
Adatto per		F 724/3 gr. 1	F 724/3 gr. 2
Forma		LFMX 4	LFMX 3



F 724/4 gr. 1

\* Gli inserti si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.

Giraviti per viti «TORX®» → A 0 pag. 24

