

**Adesivo sigillante silconico a polimerizzazione acetica - 752**

Ad elevate prestazioni, monocomponente pastoso

Polimerizza a temperatura ambiente se esposto all'umidità presente nell'aria

Per sostituzioni di guarnizioni in motori, carter, ingranaggi, vetro e adesione su substrati metallici  
Impiego da -50°C a +180°C

Colore		bianco	nero	trasp.	bianco	nero	trasp.
Codice	K 3934 ....	0001	0002	0003	0004	0005	0006
<b>K 3934</b>	Cad. €						
Contenuto		tubetto da 90 ml			cartuccia da 310 ml		



Tubetto



Cartuccia

**Adesivi sigillanti silconici a polimerizzazione neutra****Tipo per sostituzioni di guarnizioni - 7093**

Adatto su in motori, carter, ingranaggi, vetro e adesione su substrati metallici e sulla maggior parte delle materie plastiche, elevata elasticità

Cartuccia da 310 ml

**K 3934/1 - Colore bianco****K 3934/2 - Colore nero**

Codice K 3934 1000	<b>K 3934/1</b>	Cad. €	12
Codice K 3934 2000	<b>K 3934/2</b>	Cad. €	12

**Tipo per incollaggi e sigillature - AS 7096 N**Il **colore trasparente** lo rende adatto per incollaggi e sigillature dove il prodotto non deve essere visibile (riparazione estetica)

L'elastomero reticolato non ingiallisce, contiene fungicidi ed è resistente alla muffa e all'umidità

Impiego da -50°C a +150°C - Inodore

Cartuccia da 310 ml

Codice K 3934 3000	<b>K 3934/3</b>	Cad. €	12
--------------------	-----------------	--------	----

**Tipo per alte temperature - 7091**

Di facile applicazione è adatto per ottenere un incollaggio resistente ma flessibile su materiali di diversa espansione termica come vetro su metallo, vetro o plastica

Adesione senza primer su materiali come acciaio smaltato o verniciato, alluminio, ceramica, vetro e materie plastiche per applicazioni tecniche

Polimerizza in gomma dura e flessibile

Usato come materiale per guarnizione formata sul posto (FIGP)

Stabile e flessibile da -55°C a +180°C

Cartuccia da 310 ml

**K 3934/34 - Colore bianco****K 3934/35 - Colore nero**

Codice K 3934 3400	<b>K 3934/34</b>	Cad. €	12
Codice K 3934 3500	<b>K 3934/35</b>	Cad. €	12

**Adesivo sigillante silconico a polimerizzazione acetica - Silastic 736**

Per apparecchiature sottoposte ad elevate temperature come ferri da stiro o forni di cottura

Per temperatura max. continuativa 260°C

Con esposizione max. intervallata di 315°C

Impiego da -65°C a +260°C

**Colore rosso** - Tubetto da 90 ml

Codice K 3934 4000	<b>K 3934/4</b>	Cad. €	10
--------------------	-----------------	--------	----

